

# ГРУППА 20 КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ



## РЕГУЛИРУЕМЫЕ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ СМЕСИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНА НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА

Максимальное давление (статика): 10 бар – Максимальное давление (динамика): 5 бар  
Максимальная температура горячей воды: 90°C – Диапазон регулирования 30÷65°C – Точность ± 2°C

Код	Резьба	Спецификации	Штук в упаковке (мин. заказ)	Штук в коробке	Цена в евро за штуку
0518.020	3/4"	Хромированный	1	-	69,28
0518.025	1"	Хромированный	1	-	74,12
0518.033	1"1/4	Хромированный	1	-	214,47
0518.042	1"1/2	Хромированный	1	-	253,54
0518.050	2"	Хромированный	1	-	874,17
0518.066	2"1/2	Хромированный	1	-	988,01



0518

NEW

## РЕГУЛИРУЕМЫЕ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ СМЕСИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНА ПЕРЕХОДНИКИ С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА

Максимальное давление (статика): 10 бар – Максимальное давление (динамика): 5 бар  
Максимальная температура горячей воды: 90°C – Диапазон регулирования 30÷65°C – Точность ± 2°C

Код	Резьба	Спецификации	Штук в упаковке (мин. заказ)	Штук в коробке	Цена в евро за штуку
0518.115	1/2"	Хромированный	1	-	87,30
0518.120	3/4"	Хромированный	1	-	93,63
0518.125	1"	Хромированный	1	-	263,47
0518.133	1"1/4	Хромированный	1	-	317,58
0518.142	1"1/2	Хромированный	1	-	970,78
0518.150	2"	Хромированный	1	-	1142,04



0518.1

NEW

## РЕГУЛИРУЕМЫЕ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ СМЕСИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНА ПЕРЕХОДНИКИ С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ И ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ И ФИЛЬТРОМ, НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА

Максимальное давление (статика): 10 бар – Максимальное давление (динамика): 5 бар  
Максимальная температура горячей воды: 90°C – Диапазон регулирования 30÷65°C – Точность ± 2°C

Код	Резьба	Спецификации	Штук в упаковке (мин. заказ)	Штук в коробке	Цена в евро за штуку
0518.215	1/2"	Хромированный	1	-	92,14
0518.220	3/4"	Хромированный	1	-	98,47
0518.225	1"	Хромированный	1	-	283,28
0518.233	1"1/4	Хромированный	1	-	337,38
0518.242	1"1/2	Хромированный	1	-	997,58
0518.250	2"	Хромированный	1	-	1171,11



0518.2

NEW

## РЕГУЛИРУЕМЫЕ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ СМЕСИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНА ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА

Максимальное давление (статика): 10 бар – Максимальное давление (динамика): 5 бар  
Максимальная температура горячей воды: 90°C – Диапазон регулирования 30÷65°C – Точность ± 2°C

Код	Резьба	Спецификации	Штук в упаковке (мин. заказ)	Штук в коробке	Цена в евро за штуку
0518.315	1/2"	Хромированный	1	-	63,38



0518.3

NEW