

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

VRT[®]

Комплект гидравлического инструмента для монтажа аксиальных фритингов



Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601 - 2013



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Комплект поставки

- Базовый инструмент
- 2 крепежных штифта
- Труборезные ножницы!
- Экспандер QC
- Насадка QC 16x2,2. 20x2,8. 25x3,5. 32x4,4
- Чехол для транспортировки
- Инструкция по эксплуатации



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Операции и рекомендации

1. Набор инструментов, необходимых для монтажа труб и фитингов VRT
2. Отрезать трубу VRT под углом 90 градусов, используя специальные труборезные ножницы.
3. Надеть монтажную гильзу так, как это показано на рисунке.
4. Вставить расширительный инструмент соответствующего диаметра в трубу до упора.
5. Постепенно расширить трубу 3 раза, каждый раз поворачивая расширитель вокруг своей оси на 30 градусов.
6. Вставить фитинг в трубу до упора.
7. Вставить фитинг в гидравлический пресс.
8. Используя рукоятку, подать давление на фитинг. Соединение завершено после того, как монтажная гильза защелкнется на замке фитинга.
9. Нажмите рычаг, срабатывающий давление. Удалите готовое соединение.
10. Готовое соединение.

Примечания:

1. Допускается использовать инструмент только при температуре окружающего воздуха в пределах +37С ... -10С. В целях увеличения срока службы следует избегать эксплуатации инструмента вне рамок указанного диапазона.
2. После длительного использования, периодически необходимо добавлять гидравлическое масло в цилиндр, для этого необходимо отвинтить резиновую пробку внутри рукоятки. Также необходимо периодически смазывать КОНУС расширителя и движущиеся тиски гидравлического запрессовщика!
3. После окончания работы необходимо каждый раз стравливать давление. В случае длительного хранения гидравлического запрессовщика с накачанным давлением, может произойти попадание воздуха в масло. Тогда будет необходимо прокачать инструмент, предварительно ослабив пробку долива масла внутри рукоятки. Иногда указанную операцию нужно повторять до трех раз чтобы устранить неисправность.
4. Не рекомендуется разбирать гидравлический инструмент самостоятельно.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Наименование товара: Комплект гидравлического инструмента для монтажа аксиальных фитингов.

№	Артикул	Модель	Кол-во шт.
1			
2			
3			
4			
5			

Название и адрес торговой организации: _____

Дата продажи _____ Подпись продавца _____

Штамп или печать торговой организации Штамп о приемке:

С условиями гарантии СОГЛАСЕН:

Покупатель _____ (подпись/расшифровка) _____
Гарантия - 24 месяца со дня продажи изделия

При предъявлении претензии к качеству товара, покупатель представляет следующие документы .

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция)
 - название организации или Ф.И.О. покупателя;
 - квитанция фактический адрес;
 - контактные телефоны название и адрес организации;
 - краткое описание дефекта.
3. Настоящий заполненный гарантийный талон.

Отметка о возврате или обмене товара:

Дата «___» _____ 20___г.

Подпись _____

Произведено по заказу ООО «Оптиму»

Адрес: 117218, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Котловка,
пр-кт Севастопольский, дом 22А, кв. 143